

AKSELIVÄLITÄULUKKO (RULLAJAKO)

Alla olevasta taulukosta selviää millä akselivälillä vetävät kuljetinrullat on asennettava että ketju sopii ketjupyörälle.

Toleranssi akselivälille: +0 -0,3 mm

Tämä pätee vain vetäville kuljetinrullille kahdella ketjupyörällä.

KETJUNIVELTEN LUKUMÄÄRÄ	3/8" x 7/32 " Z = 12	1/2" x 5/16" Z = 14	5/8" x 3/8" Z = 11	5/8" x 3/8" Z = 15	5/8" x 3/8" Z = 18	3/4" x 7/16" Z = 13
22	47,6		87,3			
24	57,2		103,1			
26	66,7	76,2	119,0			123,8
28	76,2	88,9	134,9	103,2		142,9
30	85,8	101,6	150,8	119,1		161,9
32	95,3	114,3	166,6	134,9		181,0
34	104,8	127,0	182,5	150,8	127,0	200,0
36	114,3	139,7	198,4	166,7	142,8	219,1
38	123,9	152,4	214,3	182,6	158,7	238,1
40	133,4	165,1	230,1	198,5	174,6	257,2
42	142,9	177,8	246,0	214,3	190,5	276,2
44	152,4	190,5	261,9	230,2	206,3	295,3
46		203,2	277,8	246,1	222,2	314,3
48		215,9	293,6	261,9	238,1	333,4
50		228,6	309,5	277,8	254,0	352,4
52		241,3	325,4	293,7	269,8	371,5
54		254,0	341,3	309,6	285,7	390,5
56		266,7	357,1	325,4	301,6	409,6
58		279,4	373,0	341,3	317,5	428,6
60		292,1	388,9	357,2	333,3	447,7